

**TALADROS DE COLUMNA
FTX-35-TC PRO****Descripción Despiece y Ficha técnica****CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES****ES**

Transmisión por correas.
Husillo montado sobre rodamientos a bolas.
Motores y poleas resistentes de fundición.
Desplazamiento de la mesa por cremallera.
Giro de la mesa sobre la columna 360°.
Mesa inclinable $\pm 45^\circ$
Inversor de giro en modelo R+L.
Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
Máquinas fabricadas según normas CE.

EN

Belt transmisión
Cast iron handles
Emergency stop switch
Table turning 360°
Tilting table 45°
Safety limit switch at cover

FR

Transmission par courroies
Poignées de fonte
Interrupteur magnétique d'urgence
Rotation de la table sur colonne 360°
Table inclinable à 45°
Interrupteur d'urgence à la ouverture du carter

CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentación / Voltage / Alimentation	V	230 - F1
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	2,2 - 3
Nº Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse		12
Velocidades / Speeds / Vitesse	rpm	210 - 2160
Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin	mm.	32
Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne	mm.	267
Cono morse / Spindle taper / Cône morse		M14
Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage	mm.	122
Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne	mm.	92
Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table	mm.	473x410
Altura total / Total Height / Hauteur totale	mm.	1780
Peso / Weight / Poids	kg.	148
Código EAN / EAN code		8423640200401