



Cinta de Vinilo para el Marcaje de Seguridad 767

Hoja de Datos Técnicos

Actualizada: Marzo, 2000

Anula: -----

Descripción del producto Cinta de vinilo de uso general para el marcaje de seguridad sin condiciones críticas. Impresa con bandas de color rojo y blanco.

Construcción

Soporte	Película de PVC (Cloruro de Polivinilo)
Adhesivo	Caucho
Colores	Bandas de color rojo y blanco
Anchura y longitud de los rollos	50mm, 75mm x 33 metros

Características físicas y características técnicas típicas

(No válidas a efectos de especificación)

Adhesión al acero	2,1 N/cm	ASTM D -3330
Resistencia a tracción (rotura)	22,8 N/cm	ASTM D - 3659
Elongación a la rotura	180 %	ASTM D - 3659
Espesor total	0, 125 mm	

Información general

Aunque las cintas de vinilo resistan a la mayoría de los disolventes clásicos, es preciso evitar el contacto de la cinta con cetonas, hidrocarburos clorados y ésteres, como los que se encuentran en desengrasantes, diluyentes o decapantes, que podrían ablandar o abarquillar el soporte.

Tiempo de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• No se recomienda conservar la cinta más de 12 meses. Almacenar entre 15°C y 25°C con una tasa de humedad relativa entre 40 y 50%• Los mejores resultados de adhesión se obtienen cuando la cinta se aplica sobre superficies limpias y secas a temperatura entre 15°C y 27°C.
---------------------------------	--

Ideas de aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Marcaje de seguridad de zonas con riesgo o de pieza móviles de máquinas• Marcaje temporal de suelos alrededor de equipos o de líquidos derramados
----------------------------	--

Características	Ventajas	Beneficios
Soporte de vinilo impreso en la cara exterior	Conformable sobre superficies irregulares	Efectividad en el marcaje de tipo de zonas y equipos.
	Bandas de color rojo y blanco	Señalización de las zonas peligrosas
Adhesivo de caucho	Buen nivel de adhesión inicial	Proporciona una buena adhesión sobre muchas superficies

STA186n.wd6

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.



División de Cintas y Adhesivos
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Fitas Adesivas e Colas Industriais
Minnesota (3M) de Portugal, Lda.
Rua Conde de Redondo, 98
1199 Lisboa Codex