



## 1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SILKROIL E-1 es un spray compuesto de silicona para el desmoldeo de todo tipo de termoplásticos (poliéster, poliestireno, ABS, PVC, poliamida, policarbonato). Debido a sus características lubricantes, es un producto ideal para moldes complejos, sometidos incluso a temperaturas elevadas.

## 2.- PRINCIPALES APLICACIONES

**Textil:** Para facilitar el deslizamiento de los hilos, impidiendo su rotura.

**Industria del plástico:** Para evitar adherencia del mismo plástico

**Industria de la madera:** En las prensas de tableros de conglomerados evita el pegado de los materiales. El empleo en las sierras asegura un corte suave y evita su embotellamiento, etc.

## 3.- MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto Silkroil E-1 STEC sobre superficies desengrasadas, desde una distancia aproximada de 25 a 50 cm.

No es conveniente el empleo de un exceso de producto.

## 4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| • Aspecto:                 | Líquido  |
| • Color                    | Incoloro |
| • Viscosidad (Centistokes) | 400-600  |

## 5.- PRECAUCIONES DE USO

Consultar la Ficha de Seguridad.

## 6.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Aerosol de 650 / 500 ml neto (12 aerosoles por caja). Referencia 36733

Proteger de los rayos de sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. No tirar al fuego, incluso una vez terminado el producto. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad. Almacenar a temperatura superior a 5°C.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.



KRAFFT, S.L. (Unipersonal)  
Apartado, 14  
Ctra. de Urmeta, s/n  
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España  
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472  
E-mail : [construccion@krafft.es](mailto:construccion@krafft.es)  
Pág. Web : [www.krafft.es](http://www.krafft.es)

DELEGACIONES :  
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA –  
VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

