

Lijadoras roto-orbitales – para usar con una mano



G2438-N
Sin aspiración



G2438-C
Aspiración central



G2438-I
Auto-aspiración

Modelo	Máx. velocidad en vacío r/min	Tamaño plato mm	Diámetro orbital mm	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2438-6.3N	12,000	150	2.5	160	0.9	170	9	10	1/4 BSP	8423 0313 10
G2438-6.5N	12,000	150	5	160	0.9	170	9	10	1/4 BSP	8423 0313 05
G2438-6.10N	12,000	150	10	160	0.9	170	9	10	1/4 BSP	8423 0313 12
G2438-6.3C	12,000	150	2.5	160	0.9	215	9	10	1/4 BSP	8423 0313 30
G2438-6.5C	12,000	150	5	160	0.9	215	9	10	1/4 BSP	8423 0313 25
G2438-6.10C	12,000	150	10	160	0.9	215	9	10	1/4 BSP	8423 0313 27
G2438-6.3I	12,000	150	2.5	160	0.9	235	9	10	1/4 BSP	8423 0313 20
G2438-6.5I	12,000	150	5	160	0.9	235	9	10	1/4 BSP	8423 0313 15
G2438-6.10I	12,000	150	10	160	0.9	235	9	10	1/4 BSP	8423 0313 17

Plato de 6 agujeros para velcro 6 incluido con herramienta

Accesorios

Platos

Modelo 150 mm para G2428	Designación
150 mm, Velcro, 6 orificios	4112 6103 16
150 mm, vinilo, 6 orificios	4112 6105 06
150 mm, Velcro, sin orificios	4112 6102 10
150 mm, vinilo, sin orificios	4112 6104 00

Modelo 125 mm para G2438	Designación
125 mm, Velcro, 5 orificios	4112 6106 04
125 mm, vinilo, 5 orificios	4112 6106 01
125 mm, Velcro, sin orificios	4112 6106 03
150 mm, Velcro, 5 orificios	4112 1369 00
150 mm, Velcro, sin orificios	4112 1363 00