

Mini-amoladora 125mm 900W 11.800 rpm Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

DWE4157



Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones

La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta

NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar

Diseño de portaescobillas y muelle independientes para aumentar la vida de la escobilla

Arranque suave que limita la corriente inicial y evita picos arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario

Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados

Inducido blindado que alarga la vida del motor

Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor

Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y su durabilidad

Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte

Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad

Botón de bloqueo del eje incorporado en el gatillo para máxima profundidad de corte y una mejor protección proporcionando mayor seguridad en lugares confinados.

Especificaciones

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,05 kg
Longitud	270 mm
Alto	80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	11 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	6.8 m/s ²
Vibración Mano/Brazo - Lijado	1.5 m/s ²
Incertidumbre K 2 (vibración)	1.5 m/s ²
Presión sonora	90 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	5 dB (A)
Presión Acústica	101 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido)	5 dB (A)

Standard

Guarda protectora

Empuñadura lateral multiposición

Tuerca interna y externa

Llave