



## MC 4M-160/620 XT

AGUA FRIA

9

[INICIO](#)

## DESCRIPCIONES TECNICAS

MC 4M XT

|                               |           |              |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Tensión                       | V/Hz      | 230/50       |
| Presión de la bomba           | Bar/Mpa   | 160/16       |
| Caudal de agua (Qmax/Qiec)    | L/s       | 620/560      |
| Impacto de limpieza           | Kg/Fuerza | 3            |
| Temperatura máxima de entrada | °C        | 60           |
| Bomba                         | Rpm       | 1450         |
| Potencia consumida            | Kw        | 3            |
| Dimensiones LxIxh             | cm        | 382X382X1017 |
| Peso (sin accesorios)         | kg        | 41           |
| Longitud del cable            | m         | 5            |
| Tipo de pistones              | 3         | Cerámicos    |
| Tipo de motor                 |           |              |
| Consumo de combustible        | L/h       |              |
| Potencia del motor            | HP        |              |



Conforme a las directivas CE

## MODELOS

Referencia

PVP sin IVA €

## Equipamiento(s) estándar

|                                                                                                                                                                                                              |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>MC 4M-160/620 XT</b> Manguera alta presión de 15 metros ref. 107142542 , Pistola Ergo 2000 ref. 106403122, Acople Ergo ref. 101119496, Lanza 4 en 1 ref. 106408250, Inyector Tornado Plus ref. 101119738. | 107146403 | 1.475,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|

## Manguera(s)

|                                                                        |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Manguera de alta presión de 10 metros ø 5/16 para acoples 3/8 Ergo DN8 | 301002275 | 103,00 |
| Manguera de alta presión de 20 metros ø 5/16 para acoples 3/8 Ergo DN8 | 301001101 | 262,00 |
| Manguera de alta presión de 30 metros ø 3/8 para acoples 3/8 Ergo DN10 | 1402098   | 511,00 |

## Accesorio(s)

|                                                                                      |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Kit (macho, hembra, limitador de ángulo)                                             | 101119496 | 54,00  |
| Cepillo rotatorio ø55cm, 80 cm de longitud                                           | 6400018   | 175,00 |
| Cepillo rotatorio ø55cm, 170 cm de longitud                                          | 6400019   | 250,00 |
| Cepillo de lavado básico 155 cm de longitud                                          | 6400088   | 317,00 |
| HydroScrub P300, modelo de bajo peso, Max. 200 bar, Incluye 6 inyectoros, Max. 60°C  | 106403155 | 240    |
| Kit Completo simple de chorro de arena (incluyendo manguera de 4m y 1/4 válvula Kew) | 301112493 | 132,00 |