

MH 4M 200/960 FA
48
AGUA CALIENTE
[INICIO](#)

DESCRIPCIONES TECNICAS
MH 4M 200/960 FA

Tensión	V/Hz	400/50
Presión de la bomba	Bar/Mpa	200/20
Caudal de agua (Qmax/Qiec)	L/s	960/890
Impacto de limpieza	Kg/Fuerza	5
Temperatura máxima de entrada	°C	40
Bomba	Rpm	1450
Potencia consumida	Kw	7.2
Dimensiones LxIxh	cm	101x70x98
Peso (sin accesorios)	kg	141
Longitud del cable	m	5
Deposito de combustible	L	15
Temperatura máxima de trabajo (Agua/Vapor)	°C	90/150
Consumo de combustible	Kg/h	3.9
Potencia del motor	HP	
Tipo de motor		

Conforme a las directivas CE

MODELOS
Referencia
PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

MH 4M 200/960 FA con Manguera alta presión de 10 metros ref. 101405770, Pistola Ergo 2000 ref. 106403122, Acople Ergo ref. 101119496, Acople de entrada de agua ref. 61639, Lanza Tornado Plus sin inyector ref. 106403011, Inyector Tornado Plus ref. 101119739.

107146920

4,095.00

Manguera(s)

Manguera de alta presión de 10 metros \varnothing 3/8 para acoples 3/8 Ergo DN10. Anti manchas	6101767	298.00
Manguera de alta presión de 25 metros \varnothing 3/8 para acoples 3/8 Ergo DN10	1402080	359.00
Manguera de alta presión de 30 metros \varnothing 3/8 para acoples 3/8 Ergo DN10	1402098	529.00

Accesorio(s)

Kit (macho, hembra, limitador de ángulo)	101119496	56.00
Filtro universal 3/4, 50um, máx. 12 bar	301000173	41.00
Cepillo rotatorio \varnothing 55cm, 80 cm de longitud	6400018	182.00
Cepillo rotatorio \varnothing 55cm, 170 cm de longitud	6400019	260.00
Cepillo de lavado básico 155 cm de longitud	6400088	329.00