

CERTIFICADO DE CALIDAD



SOLDANORTE

C/BIZKARGI, 6 - P.I. SARRIKOLA
48195 LARRABETZU (BIZKAIA)
Tel.: (0034) 944731780 /Fax: (0034) 944120839
E-Mail : acardenas@soldanorte.es



CLIENTE

JOAQUIN VERDU DIAZ S.L.U.

CARRETERA VILLENA KM. 1
E-30510 YECLA (MURCIA - ESPAÑA)
Tel.: (0034) 968718001 /Fax: (0034) 968718020

NÚMERO ALBARÁN : 109.028/1

FECHA : 11/07/2019

DENOMINACION: GW SPARK 1.11 (E6013) |||| Electrodo Rutilo
EN 2560-A: E 42 A RC 1 1 || AWS A5.1: E6013

S/PEDIDO : 20.103240

MEDIDA : 2,00-350

S/REFERENCIA :

CANTIDAD : 14,00 K

CÓDIGO TRAZABILIDAD : 25037601001

CODIGO ORIGEN : 969

NORMA : UNE-EN ISO 2560-A

Electrodos recubiertos soldeo manual arco de aceros no alead

COMPOSICIÓN QUÍMICA (en %) :

NUMERO DE COLADA : F19010195

Min	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Max	--	2,000	--	--	--	--	--	--	--	--
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V
	0,089	0,220	0,140	0,024	0,018	0,027	0,045	0,016	0,090	0,016

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS :

CARACTERÍSTICAS	VALOR ESPECIFICADO		VALOR REAL	
	Min	Max		
Resistencia Tracción - N/mm2	500,00000	640,00000	500,00000	--
Limite Elasticidad 0,2 - N/mm2	420,00000	--	450,00000	--
Alargamiento - A5 %	20,00000	--	25,00000	--
Resiliencia Impacto - +20°	--	--	60,00000	--

DPTO. CONTROL DE CALIDAD
A.Carmelo