

Atomillador con embrague deslizante PRO

S 2 3 1 0 - C

8431 0257 24


[Crear hoja PDF](#)
[Solicitud de información](#)
Atlas Copco S.A.E.

+ 34 916 279 100

[Enviar un correo electrónico](#)
Vínculos rápidos
[Folletos y catálogos](#)
[Información del producto](#)
[Piezas y servicios](#)
[Productos relacionados](#)

Los atomilladores PRO están diseñados para aplicaciones de apriete de precisión. Estas modernas herramientas de apriete satisfacen todos los requisitos industriales de precisión y durabilidad. Están disponibles tres tipos: accionamiento directo, embrague deslizante y de desconexión. Bien equilibrados y ergonómicos, los atomilladores PRO elevan la productividad a un nuevo nivel.

Características y ventajas

- Embrague deslizante para control del par. Una vez alcanzado el par deseado, los discos del embrague "resbalan"
- Diseño equilibrado y ergonómico
- Gatillo de arranque suave
- Escape de aire ajustable en 360 grados
- Silencioso

Datos técnicos

 Unidades: **Métrico** | [Imperiales](#)

Especificaciones técnicas	
Portapuntas de cambio rápido	1/4 inch
Capacidad de tornillo	5 - 8 mm
Torque range soft joint	2 - 15 Nm
Velocidad en vacío	800 r/min
Peso	1.1 kg
Longitud	225 mm
Consumo de aire en vacío	8.5 l/s
Entrada de aire roscada	1/4 inch
Tamaño manguera rec.	0.25 mm
Norma sobre ruido	ISO15744
Presión acústica	81 dB(A)
Incertidumbre del sonido	3 dB(A)
Potencia acústica	92 dB(A)
Norma sobre vibración	ISO28927-2
Valor de vibración	<2.5 m/s ²

Accesorios incluidos con este producto



1



2



3

Clutch spring

Black. Torque range, see Service instructions

Open end spanner

4210 0310 00

Wrench

4080 0195 00