

S2305: Atornillador de accionamiento directo PRO



Los atornilladores PRO están diseñados para aplicaciones de apriete de precisión. Estas modernas herramientas de apriete satisfacen todos los requisitos industriales de precisión y durabilidad. Están disponibles tres tipos: accionamiento directo, embrague deslizante y de desconexión. Bien equilibrados y ergonómicos, los atornilladores PRO elevan la productividad a un nuevo nivel.

Características y ventajas

Accionamiento directo para tornillos autotaladrantes y tornillos para madera

Diseño equilibrado y ergonómico

Gatillo de arranque suave

Escape de aire ajustable en 360 grados

Silencioso

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Portapuntas de cambio rápido | 1/4 inch |
| Capacidad de tornillo | 8 - 8 mm |
| Torque range soft joint | 0 - 12 Nm |
| Velocidad en vacío | 750 r/min |
| Peso | 0.9 kg |
| Longitud | 198 mm |
| Consumo de aire en vacío | 5.6 l/s |
| Entrada de aire roscada | 1/4 inch |
| Tamaño manguera rec. | 203.2 mm |
| Capacidad tornillo para madera | No 12 |
| Presión de trabajo máx. | 7 bar |
| Norma sobre ruido | ISO15744 |
| Presión acústica | 83 dB(A) |
| Incertidumbre del sonido | 3 dB(A) |
| Potencia acústica | 94 dB(A) |
| Norma sobre vibración | ISO28927-2 |
| Valor de vibración | <2.5 m/s ² |