

Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm sin cargador/batería y maletín TSTAK

DCG405NT



EQUIPO ESTÁNDAR

Empuñadura lateral de 2 posiciones
Guarda protectora sin llave
Llave de hoja
Maletín TSTAK

Características

Motor sin escobillas 18V

Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo

Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada

Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor

Cuerpo revestido de goma proporciona un mejor agarre y comodidad

Empuñadura lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control

Especificaciones

Potencia	1000 W
Velocidad sin carga	9000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1.75 kg
Longitud	310 mm
Alto	
Vibración Mano/Brazo - Amolado	4.4 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	1.5 m/s ²
Vibración Mano/Brazo - Lijado	2.5 m/s ²
Incertidumbre K 2 (vibración)	1.7 m/s ²
Presión sonora	85 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	3 dB (A)
Presión Acústica	96 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido)	3 dB (A)
Química de la batería	Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de la batería	5.0 Ah
Potencia de salida	800 W