



## 3M™ 4520 Prenda de Protección

La Prenda de Protección 3M™ 4520 está diseñada como equipo de Categoría III para protección frente a partículas (Tipo 5) y salpicaduras de líquidos de bajo nivel (Tipo 6).

### Características Principales

- Nuevo material muy ligero y transpirable para reducir la sensación de calor y aumentar la comodidad.
- Buena protección frente a partículas y ciertas salpicaduras de producto químico líquido
- Cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento. Puños tejidos para una mayor comodidad.
- Capucha con elástico y diseño en tres paneles para mejor ajuste al usuario y compatibilidad con otros equipos de protección.
- Cremallera de doble sentido con solapa y adhesivo para aumentar protección.
- Tiro reforzado
- Tratamiento antiestático por ambas caras\*

### Comodidad y Protección



#### Protección frente a líquidos

Tipo 6- Salpicaduras leves de líquidos (EN 13034:2005+A1:2009)



#### Protección frente a partículas

Tipo 5- Aerosoles de partículas sólidas EN ISO 13921-1:2004



#### Antiestático

Recubrimiento antiestático\* por ambas caras (EN 1149-5:2008)



#### Partículas nucleares

Partículas radioactivas Clase 1 (EN 1073-2:2002)

Excepto ensayo EN863 de punción. No ofrece protección frente a radiación.

\* Todos los componentes deben estar adecuadamente puestos a tierra para que el tratamiento antiestático sea efectivo.

### Aprobaciones

Marcado CE según la Directiva Europea 89/686/CEE (en España, R. D.

1470/1992), como equipo de Categoría III

Certificación artículo 10: BTTG Testing & Certification Ltd.

Organismo Notificado número: 0338

Artículo 11B Supervisión: SGS United Kingdom Ltd.

Organismo Notificado número: 0120

### Materiales

**Traje** SMMMS Polipropileno (blanco)

**Cremallera** SMMMS Polipropileno (verde)

**Elástico** Metal/Nylon/Poliéster trenzado

**Elástico** Goma de neopreno

**Puños** Poliéster


**Hilo** Poliéster/Algodón

Este producto no contiene componentes fabricados con látex de caucho natural.

### Tallas

Debe seleccionarse la talla adecuada que permita suficiente movimiento y comodidad para realizar la tarea y mantener un ajuste adecuado.

	Altura		Pecho	
<b>S</b>	64 – 67 in	164 – 170 cm	33 – 36 in	84 – 92 cm
<b>M</b>	66 – 69 in	167 – 176 cm	36 – 39 in	92 – 100 cm
<b>L</b>	69 – 71 in	174 – 181 cm	39 – 43 in	100 – 108 cm
<b>XL</b>	70 – 74 in	179 – 187 cm	43 – 45 in	108 – 115 cm
<b>XXL</b>	73 – 76 in	186 – 194 cm	45 – 49 in	115 – 124 cm
<b>3XL</b>	76 – 78 in	194 – 200 cm	49 – 52 in	124 – 132 cm
<b>4XL</b>	78 – 81 in	200 – 206 cm	52 – 55 in	132 – 140 cm



### Almacenamiento y eliminación

- Almacenar en un sitio seco y limpio en su embalaje original; lejos de luz del sol directa, fuentes de alta temperatura y vapores de disolventes.
- Almacenar dentro del rango de temperatura -20°C a +25°C (-4°F a +68°F) y humedad relativa menor al 80%.
- Tres años desde la fecha de fabricación de vida en estantería siempre que se almacene en las condiciones recomendadas anteriormente.
- Reemplace la prenda si está dañada, contaminada o siguiendo sus prácticas de trabajo y/o la legislación.
- Manipule y deseche los trajes de protección contaminados de acuerdo con la legislación aplicable.

### Uso limitado



No lavar



No lavado en seco



No usar lejía



**Inflamable-mantene-ralejado de chispas o llamas.**



No planchar



**Uso único- No reutilizar**



**No utilizar secadora**

### Advertencias y limitaciones

**Antes de utilizar el usuario debe leer y entender las instrucciones de uso y debe asegurarse que el producto es adecuado para la aplicación y se utiliza correctamente. El producto nunca debe ser alterado o modificado.**

No utilizar para:

- Contacto con aceites pesados, chispas, llamas o combustibles líquidos;
- Exposición resultante de un spray de líquido dirigido hacia la prenda o líquido acumulado sobre la misma;
- Ambientes con riesgos mecánicos elevados (abrasión, cortes, rasgados);
- Exposición a sustancias peligrosas que exceda la certificación CE Tipo 5/6;
- Exposición a calor excesivo.

## Aplicaciones y comportamiento

<b>Partículas no peligrosas</b>	Si
<b>Salpicaduras leves de líquidos</b>	Si, siempre que el producto sea compatible con el material†
<b>Salpicaduras de líquidos no peligrosos</b>	Si
<b>Salpicaduras alto nivel/Spray de productos líquidos</b>	No
<b>Partículas peligrosas y fi bras</b>	Si
<b>Disolventes orgánicos</b>	No
<b>Contacto continuado con líquido/Inmersión</b>	No
<b>Ácidos/Álcalis</b>	Si, siempre que el producto sea compatible con el material†
<b>Gases y vapores</b>	No

† Los productos químicos frente a los cuales el material han sido ensayado y certificado están recogidos en las instrucciones de uso. Para datos adicionales de penetración de producto químico contacte con 3M.

Ensayo	Estándar/Ensayo	Clase/Resultado
Abrasión (valoración visual)	EN 530:1994	Clase 1
Rotura por flexión (evaluación visual)	ISO 7854:1995	Clase 5
Rasgado trapezoidal	ISO 9073-4:1997	Clase 1
Resistencia a la tensión	ISO 13934-1:1999	Clase 1
Resistencia a la punción	EN 863:1995	Clase 1
Resistencia al estallido	ISO 13938-1	Clase 2
Resistencia a la ignición	EN 13274-4:2001	Pasa
Resistencia costuras	EN ISO 13935-2:1999	Clase 2
Repelencia a líquidos – 30% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	EN ISO 6530:2005	Clase 3 de 3
Resistencia a la penetración de líquidos-30% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	EN ISO 6530:2005	Clase 3 de 3
Repelencia a líquidos– 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	Clase 3 de 3
Resistencia a la penetración de líquidos – 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	Clase 3 de 3
Tratamiento antiestático en ambas caras	EN 1149-1:2006	Pasa
Partículas radioactivas (TIL)	EN 1073-2:2002	Class 1 of 3

Para más información por favor contacte con 3M.

### Nota Importante:

Esta guía es solamente indicativa. No debe ser utilizada como la única forma de seleccionar un equipo de protección. Antes de utilizar una prenda de protección, el usuario debe leer y entender las instrucciones de uso de cada producto. Debe tenerse en consideración la legislación específica aplicable. En caso de duda, consulte con un técnico de prevención. La selección del equipo de protección individual más adecuado varía dependiendo de cada situación y sólo debe ser realizada por una persona competente y con conocimiento de las condiciones de la tarea y las limitaciones de los equipos de protección.

La determinación de la idoneidad de un producto para una tarea específica es responsabilidad del empresario. Esta información está sujeta a revisión. Siempre lea y siga las instrucciones suministradas con su equipos de protección para asegurarse de su correcta utilización. Si tiene consultas adicionales por favor contacte con 3M.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada el cliente deberá valorar si el producto de 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa en vigor establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

### Productos para la Protección Personal y del Medio Ambiente

3M España, S.A.  
c/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
España  
Tel: + 34 91 321 62 81  
Web: [www.3M.com/es/seguridad](http://www.3M.com/es/seguridad)

Aplicaciones típicas pueden incluir tareas de limpieza y mantenimiento ligeros, colocación de aislamientos, pulido de metales, manipulación pesticidas (aerosoles de partículas solamente), trabajos con la madera, manipulación de productos en polvo, etc.

**En todos los casos, la selección correcta del producto siempre debe basarse en la evaluación de riesgos. Lea detenidamente la información sobre el producto. Las limitaciones y datos sobre el comportamiento del material deben utilizarse en la evaluación de la protección requerida. En caso de duda, consulte con su Técnico de Prevención.**

La tabla a continuación muestra las características del producto cuando se ensaya bajo condiciones de laboratorio. Debe tener en cuenta que los ensayos pueden no reflejar las condiciones reales del lugar de trabajo al no tener en cuenta factores tales como el calor excesivo o el desgaste mecánico. La clase más elevada es 6 a no ser que se especifique que lo contrario.