

# HOKMAND



<b>MODELO</b>	<b>THUNDER Z88</b>
<b>MODELO DE FILTRO</b>	<b>ADF9100(1)</b>
<b>TECNOLOGÍA DEL FILTRO</b>	<b>TRUE COLOR</b>
<b>CLASE</b>	<b>1/1/1/2</b>
<b>IMAGEN DEL FILTRO</b>	
<b>PRECIOS</b>	
<b>DIMENSIONES DEL FILTRO</b>	<b>114×133×10mm</b>
<b>CAMPO DE VISIÓN</b>	<b>98×88mm</b>
<b>TONO VARIABLE</b>	<b>DIN 5-8/9-13,</b>
<b>TIEMPO OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO</b>	<b>1/25000S</b>
<b>TIEMPO DE RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA</b>	<b>0.2 S-1.0S</b>
<b>SENSORES DE ARCO</b>	<b>4</b>
<b>RATIO DE BAJO AMPERAJE</b>	<b>AC/DC TIG, &gt; 5 amps</b>
<b>FUNCIÓN DESBASTE</b>	<b>SI (DIN4)</b>
<b>ADF (AUTO-CHEQUEO)</b>	<b>SI</b>
<b>BAJA BATERIA</b>	<b>SI (LED ROJO)</b>
<b>PROTECCIÓN UV/IR</b>	<b>SUPERIOR A DIN16</b>
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	<b>CELULA SOLAR &amp; BATERIA DE LITIO REPLAZABLE (CR2450)</b>
<b>ON/OFF</b>	<b>AUTOMÁTICO</b>
<b>MATERIAL</b>	<b>NYLON</b>
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</b>	<b>-10°C / +55°C</b>
<b>TEMPERATURA DE ALMACENAJE</b>	<b>-20°C / +70°C</b>