

ADHESIVO MONTAJE EN ESPUMA
60 segundos



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo de poliuretano ideal para fijar de una forma rápida y eficaz todo tipo de paneles de aislamiento (EPS, XPS, PUR/PIR, PF...), paneles de madera, yeso, porexpán, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE), piedra, así como el montaje de marcos de puertas, escalones, rodapiés, sanitarios y muchos otros elementos decorativos. Sustituye a tradicionales adhesivos de montaje y morteros. Especialmente formulado para realizar trabajos de fijación y montaje.

CÓDIGO	Cantidad	
623.3	750ml.	12

ADHESIVO FIJACIÓN ESPEJOS



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador-adhesivo de polímero MS para la fijación de espejos o paneles. No mancha el recubrimiento del espejo, absorbe vibraciones. Excelente adherencia, incluso en melaminas. Alta capacidad de pegado y elasticidad. Libre de isocianatos y disolventes. Fijación y sellado de espejos y paneles interiores sobre la mayoría de materiales: melaminas, vidrio, cerámica, mortero, madera, poliéster, PVC...

CÓDIGO	Cantidad	
1279.48	300ml.	24

Silicona ácida estándar



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona ácida para acristalamiento, carpintería, sellado en baños y cocinas, etc. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

CÓDIGO	Color	Marca	Cantidad	
1279.5	blanco	Ucafsil	280ml.	24
1279.6	translúcido	Ucafsil	280ml.	24
1279.2	aluminio	Quilosa	280ml.	24
1279.4	bronce	Quilosa	280ml.	24
1279.3	negro	Quilosa	280ml.	24

Silicona ácida. Altas prestaciones



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona ácida de altas prestaciones de uso general. Especialmente indicado para acristalamiento, pegado de vidrio, carpintería, vitrinas, etc. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

Excepcional adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción, porosos y no porosos. Especialmente indicado para el sellado de juntas de dilatación, acristalamiento y sellado de todo tipo de carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio lacado.)

CÓDIGO	Color	Cantidad	
1279.26	blanco	300ml.	24
1279.27	transparente	300ml.	24

Pegador y sellador. Para espejos



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo y sellador de base de polímero MS, de curado a temperatura ambiente en contacto con la humedad del aire. Especialmente indicado para el pegado y sellado de espejos y paneles interiores sobre diferentes materiales. Absorbe movimientos entre el panel y el sustrato.

CÓDIGO	Color	Cantidad	
1279.1	silicona transparente M32	300ml.	24

Masilla acrílica



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador acrílico de primera calidad para juntas y acabados pintables. Para reparaciones de grietas y para sellado de juntas en carpintería y mampostería. Excepcional adherencia sin imprimación sobre soportes porosos. Las superficies de aplicación deben de estar secas, limpias de polvo, grasas y otras sustancias que dificulten la adherencia. ACRYRUB es aplicable en juntas con movimiento máximo del 12%. Puede ser pintado. Se recomienda efectuar previamente pruebas. No aplicar en caso de lluvia ni de heladas.

CÓDIGO	Color	Marca	Cantidad	
1279.7	gris	Quilosa	310ml.	24
1279.11	blanco	Ucaf	310ml.	24