K12 Compás resorte a gas para puertas descendentes




K12 244 K PUSH TECH descendente



Montaje compás K12 244 descendente con bisagra KIMANA. Para puertas sin tirador.


Taladros para los soportes embutidos Ø15:




Taladros para los soportes solapados:









IMPORTANTE

Para utilizar las bisagras KIMANA se requiere mínimo dos compases K12 por mueble.

K12 GRIS / GRAFITO

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.290	acero	gris metalizado	50
504.390	acero	grafito	50

- Rápida y fácil instalación, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Pedir soporte K-push por separado, ver grupo 1.
- Para montaje con bisagra estándar u otra bisagra plana, consultar.


Gráfico para encontrar la fuerza adecuada



Para la utilización de más de 2 compases K12 para un mueble será necesario colocar un tablero separador en su interior y así usar las caras para instalarlos. Para otras medidas y pesos se recomienda hacer pruebas técnicas o bien consultar a nuestro departamento técnico.

Kg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
300		1xK12			2x	K12				3xK12					4xł	(12		
350	1x	K12		2xK12		3xK12				4xK12								
400	1x	K12		2xK12		3xK12			4xl	(12								
450	1x	K12	2xl	< 12		3xK12	3xK12 4xK12											
500	1x	K12	2xl	< 12	3x	K12		4xK12										

OPCIÓN 1: K-PUSH de embutir.



OPCIÓN 2: K-PUSH de solapar.



Tabla de medidas para el acoplamiento de bisagra KIMANA con el compás K12

bloagia raina a a room oi compaciti								
X+	Y+ _	L1						
16+4	16+2	208						
16+4	19	210						
18+2	19	208						
19	16+2	204						
19	19	206						
20	20	206						