

UNIFIX M-54 Cola blanca



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Cola blanca para madera de uso general. Se consiguen uniones resistentes y duraderas. Pegado de madera, corcho, cartón. Trabajos de carpintería, bricolaje y decoración.

CÓDIGO	Cantidad	
623.24	1kg.	12
623.25	6kg.	1
623.26	12kg.	1
623.27	30kg.	1

COLA KIT 15 Botella de cola blanca. Ideal para kits de embolsados de herrajes



• Cola blanca.

CÓDIGO	Gramos	
1044.52	10	500
1044.12	15	800
1044.14	30	450

BUNITEX P55 Cola de contacto



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo de contacto con tiempo de trabajo largo y fuerte agarre inicial. Especialmente adecuado para aplicaciones en grandes superficies en trabajos de recubrimientos. Uniones resistentes y duraderas. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, formica, metal, plásticos, fibras vegetales o sintéticas, pavimentos plásticos en suelos y paredes. Uso general en decoración y bricolaje.

CÓDIGO	Cantidad	
623.28	250ml.	18
623.29	500ml.	16
623.30	1l.	12
623.31	5l.	2
623.32	24l.	1

MULTIFIX PU LIQUIDO Cola de poliuretano extra fuerte



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Cola de poliuretano muy versátil, para el pegado de todo tipo de materiales: madera y tableros, melaminas, cemento, escayola, materiales cerámicos, espumas rígidas, etc. Especialmente recomendable para la fabricación de ventanas, puertas y encofrados y muy adecuada para la industria naval. Reacciona con la humedad de los sustratos y se endurece. Permite alcanzar unos valores de resistencia muy elevados. Uso en interiores y en exteriores. Sin disolventes. Se puede lijar, pintar y barnizar.

CÓDIGO	Cantidad	
623.67	500g.	12

UNIFIX RÁPIDA Cola blanca rápida



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Cola blanca rápida especialmente indicada para el encolado de todo tipo de muebles de madera. Apto para el pegado de aglomerados, laminados, cartón, papel, piezas de modelismo, textiles, cerámicas, etc.

CÓDIGO	Cantidad	
623.48	125g.	24
623.22	250g.	24
623.23	500g.	12

M104 ESPECIAL Cola madera base agua



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo adecuado para el encolado de madera maciza: alistonado, armado de puertas, montaje de muebles y macizos en general. Adecuado para maderas duras con elevado contenido en taninos. Para múltiples trabajos de carpintería.

CÓDIGO	Cantidad	
7936.2	25kg.	1