Tuercas y Tornillería. Sistemas de Fijaciones

Nuts and Screws. Fixing Systems

MODOLIGT Masilla ligera 500ml.

König

MAXIKONG Masilla poliéster 500g. Con endurecedor y espátulas

König





CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Masilla de poliéster 2K indica para aplicaciones en madera. Restaura todo tipo de piezas que hayan resultado dañadas. Apta para interior y exterior. Ideal para puertas, marcos de venta, escalaras, parquet... Posee una elevada tixotropía que permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue. Es fácil de aplicar y de lijar y no se agrieta ni contrae al secar. Puede ser repintado con cualquier esmalte.

 Con endurecedor y espátulas para mezclar en proporción según las instrucciones de uso. Tiempo de manipulación: 7 minutos a 20°C.

CÓDIGO	Acabado	
7017.165	blanco	1/12
7017.166	roble	1/12
7017.167	pino	1/12

Endurecedor 35g. para masilla MAXIKONG



CÓDIGO	Cantidad	
7017.168	35g.	1/12

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Relleno de pasta en base agua, formulada con microesferas de vidrio y plástico. Adecuada para rellenar desperfectos sobre madera en interiores y exteriores. También es ideal para paredes, hormigón, poliestireno y metales. Indicado para rellenar grandes irregularidades de hasta 10cm. Fácil y rápida aplicación. Inodora. No gotea, ni se contrae ni se cuartea. No tóxica, no inflamable y no nociva. Exenta de metales pesados.

CÓDIGO	Acabado	
7017.169	blanco	1/12

📕 König

MODOSTUC Masilla reparadora 250g. ONE-GO! Masilla reparadora.125ml. Con base acuosa. Para madera

Con base acuosa. Para madera

BUSTIN Masilla reparadora 120g.





Con base solvente. Para madera

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Con extractos de madera natural. Secado rápido sin agrietar, fácil de lijar, barnizar y pintar.

CÓDIGO	Acabado	
1052.20	natural	1/25
1052.21	roble oscuro	1/25
1052.22	roble claro	1/25
1052.23	roble americano	1/25
1052.24	haya eucalipto	1/25
1052.25	mobila	1/25
1052.26	sapeli	1/25
1052.27	castaño	1/25
1052.28	embero	1/25
1052.29	nogal	1/25
1052.30	teka	1/25
1052.31	caoba	1/25
1052.32	pino	1/25
1052.33	oregon	1/25
1052.34	cerezo	1/25
1052.35	negro	1/25
1052.36	blanco	1/25

ACTUALIZADO EL DÍA 09/05/2023 CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Masilla lista para usar. Fácil y rápida aplicación, sin olores, no se agrieta ni merma, de secado rápido y con propiedades antihongos. Está exenta de metales pesados y su particular composición la convierte en un producto inocuo, no tóxico y no inflamable. Permite tratamiento posterior (barnizado, lijado, pintado...) y mezclado de colores entre sí. Alta plasticidad.

'		
CÓDIGO	Acabado	
7017.62	blanco	1/12
7017.63	roble	1/12
7017.64	teka	1/12
7017.65	nogal oscuro	1/12
7017.66	pino claro	1/12
7017.67	pino douglas	1/12
7017.68	nogal	1/12
7017.69	cerezo	1/12
7017.114	haya	1/12
7017.160	caoba	1/12
7017.161	marfil	1/12
7017.163	wengue	1/12

ACTUALIZADO EL DÍA 09/05/2023

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Para madera y pared. Sin grieta. Sin contracción, ni mermas. Secado rápido. No amarillea con el paso del tiempo. Inodoro, lista para usar y fácil de lijar. Repara rápidamente agujeros, grietas y otros defectos, incluso en una sola aplicación de hasta 10mm. de profundidad.

CÓDIGO	Acabado	
848.2	blanco	1/12