


MONO Rueda Giratoria. Taladro ciego. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, antihuella, **alto rendimiento**
Adaptable para placa o espiga roscada M8 / M10. (Bulón Ø10)




**banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento**

Pedir por separado el tipo de fijación que desee.

Espiga roscada
con bulón Ø10







Placa de fijación
con bulón Ø10



CÓDIGO	Medidas
1360.95	M8 x L25
1360.96	M8 x L15
1360.97	M10 x L15
1360.98	M10 x L35

CÓDIGO:
1360.91



Aplicaciones

- Mobiliario de geriátrico y de hospital.
- Carros de limpieza, de compra, expositores, etc.
- Mobiliario auxiliar y de decoración.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.



Hoja técnica
Ø80



Hoja técnica
Ø100

- Rueda giratoria con soporte de polipropileno.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de TENTEpre (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y buje liso.
- Taladro pasante Ø10 apto para fijaciones específicas de muebles.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio. Disponible en color gris.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.



CÓDIGO

				Carga		Carga		Acabado	
Sin freno	Con freno	Ø	H	máxima	estática	Soporte	Banda	Sin freno	Con freno
1360.65	1360.66	80	104	40kg.	80kg.	gris	gris oscuro	36	36
1360.63	1360.64	100	120	70kg.	140kg.	gris	gris oscuro	30	30

