





**LINEA 75** Ruedas giratorias Ø75. Taladro ciego. Con freno o sin freno  
 Con banda de goma termoplástica, **alto rendimiento**  
 Adaptable para placa o espiga roscada M8 / M10. (Bulón Ø10)




**banda rodadura de goma Alto Rendimiento**





Hoja técnica

**Pedir por separado el tipo de fijación que desee.**

Espiga roscada con bulón Ø10



Placa de fijación con bulón Ø10



CÓDIGO	Medidas
1360.95	M8 x L25
1360.96	M8 x L15
1360.97	M10 x L15
1360.98	M10 x L35

**CÓDIGO**  
1360.91

**Aplicaciones**

- Mobiliario geriátrico y de hospital.
- Mobiliario de oficina y escolar: cajoneras, estanterías, etc.
- Mobiliario auxiliar y decoración.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.

- Rueda giratoria con soporte de poliamida y taladro pasante para fijaciones específicas del mueble.
- Núcleo de poliamida con bandaje en poliuretano en color gris. Cojinetes de bolas de precisión.
- La rueda está disponible también con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto de freno direccional como de giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGOS		Ø	H	Carga máxima	Acabado		Soporte	
Sin freno	Con freno				Soporte	Banda	Sin freno	Con freno
1360.21	1360.22	75	75	80kg.	blanco roto	gris	52	30