

# Llave Impacto sin escobillas XR 18V POWERSTACK 1/2" par medio con Anillo de Retención DCF921E2T



Dontación:

2 baterías POWERSTACK  
cargador multi-voltaje XR  
gancho para cinturón  
maletín TSTAK y cinturón

Características:

Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par para un atornillado de altas prestaciones

Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos apretados

Más compacta vs gama anterior, sólo 125 mm de longitud

Motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad

Control de selección de 4 modos (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales, accesorios y componentes

Eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos

4 Modos diferentes (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios)

Porta-puntas de 1/2"

Especificaciones:

Velocidad sin carga: 0-2500 rpm

Esfuerzo de torsión: 609Nm

Par: 406Nm

Máxima capacidad: M20

impactos: 0-3.600 ipm

Peso: 1,6kg