

# Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

DWE4056

Standard



Guarda protectora  
Empuñadura lateral multiposición  
Tuerca interna y externa  
Llave

## Características

Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones

La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca.

Caja de escobillas con muelle de presión para mayor duración de la escobilla

Se debe armar de nuevo para poder arrancar,

Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados

Inducido blindado que alarga la vida del motor

Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y su durabilidad

Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor

Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte

Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad

Arranque suave que limita corriente inicial y evita picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario

## Especificaciones

Potencia	800 W
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,8 kg
Longitud	270 mm
Alto	80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	9,4 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre K 1 (vibración)	7.5 m/s <sup>2</sup>
Vibración Mano/Brazo - Lijado	1.5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre K 2 (vibración)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Presión sonora	91 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	3 dB (A)
Presión Acústica	101 dB (A)