

PROTECTOR REGENERADOR ACEITE TECA



Código de producto : M46

Descripción

Producto con gran poder de humectación que nutre, regenera y protege la madera de la lluvia, el sol y la polución. Mantiene su aspecto natural. Contiene filtros ultravioleta.

Campos Aplicación

Para la protección y restauración de la madera de Teca en intemperie.

Datos técnicos

Naturaleza	Aceites naturales y óxidos de hierro transparentes
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro y Teca
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,80 - 0,85 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	10 - 18 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 4 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha o muñeca
Limpieza de Utensilios	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	27 - 28 %
Presentación	4 l, 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con **Desoxidante Multiuso TITAN**. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando toda traza restante de suciedad, aceite, etc. y la capa superficial agrisada. La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el **Protector Regenerador Aceite de Teca**.

Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa.

Se recomienda dos capas la primera vez. Después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

M46 - PROTECTOR REGENERADOR ACEITE TECA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

