

FICHA TÉCNICA

FECHA: 18-03-24

PRODUCTO:

PP ACRÍLICO STD

COMPOSICIÓN: CINTA ADHESIVA DE P.P. BIORIENTADO TRANSPARENTE CON ADHESIVO DE COLOR (BCO/TRANSP/MARRÓN) ACRÍLICO “ECOLÓGICO” DE ALTA CALIDAD.

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	
Espesor del soporte (my)	23 (+/- 3%)
Gramaje del adhesivo (g/m2)	15 (+/- 3%)
Espesor total (my)	38 (+/- 6%)
Alargamiento a la rotura (%)	165 (+/- 15)
Resistencia a la tracción (N/cm)	38 (+/-10%)
Adhesividad (N/cm)	+2,0 (+/- 3%)

APLICACIÓN: Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.
La temperatura ideal para su aplicación es entre 20°C y 35°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10°C puede provocar alteraciones en su comportamiento.
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio, dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

ALMACENAMIENTO: El material está garantizado dentro los 6 meses siguientes desde su fabricación, siempre y cuando se respeten las recomendaciones de esta hoja técnica.
Se debe guardar cerrado en su caja en ambiente seco y preferiblemente entre 15°C y 25°C.

SEGURIDAD: No contiene componentes perjudiciales para la salud. Existen a disposición del usuario Fichas de Datos de Seguridad según la Directiva 91/155/EC. Todas nuestras cintas adhesivas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE relativa a envases y embalajes

REPRESENTACIONES MURCIA

Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y nuestros proveedores. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.