

Compressor de Pistón



Correas 1 Etapa

Serie LINE

Excelente tecnología para un funcionamiento sencillo y fiable

Si realiza trabajos que requieren un buen caudal de aire, los compresores Serie LINE no le defraudarán. Son intuitivos y sencillos de manejar, y se pueden emplear para aplicaciones profesionales.

Ventajas Competitivas*

Mayor Tamaño Cilindros	↑ 15%
Menor Velocidad Rotación	↓ 15%
Menor Nivel Sonoro	↓ 3dB
Menor Temperatura Trabajo	↓ 30°C

(*) Diferencial aproximado con respecto a Cabezales Antiguos B2800(B)-B3800(B)



Cabezales ABAC **A29(B)-A39(B)** con superiores características

Diseño innovador

Protección de correas patentada ABAC que mejora la refrigeración

Seguridad

Máxima protección contra elementos en movimiento

Fiabilidad

Cilindro de hierro fundido

Simplicidad

Comprobación y llenado fáciles de aceite

10 bar



A29 90 CM2

2 hp, 90 litros



Facilidad de uso

Válvula de drenaje manual

Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)												
A29-27 CM2	4116024261	2	1,5	27	255	1075	230/1/50	10	73 - 93	810 x 390 x 710	43	565
A29-50 CM2	4116024262			50						870 x 370 x 780	49	585
A29-90 CM2	4116024335			90						1010 x 415 x 900	56	635
A29-150 CM2	4116024254			150						1375 x 420 x 950	87	740
A29B-50 CM3	4116024257	3	2,2	50	320	1350	230/1/50	10	75 - 95	870 x 370 x 780	49	670
A29B-90 CM3	4116024363			90						1010 x 415 x 900	56	700
A29B-150 CM3	4116024137			150						1375 x 420 x 950	87	800
A29B-200 CM3	4116024534			200						1500 x 470 x 1110	91	940
A29B-50 CT3	4116024531			50						870 x 370 x 780	49	690
A29B-90 CT3	4116024518			90						1010 x 415 x 900	56	720
A29B-150 CT3	4116024138	150	1375 x 420 x 950	87	800							
A29B-200 CT3	4116024535	200	1500 x 470 x 1110	91	1.000							
SIN RUEDAS (No incluye Regulador Salida)												
A29B-200 FM3	4116024544	3	2,2	200	320	1350	230/1/50	10	75 - 95	1500 x 470 x 1110	91	875
A29B-200 FT3	4116024545						400/3/50				91	940
MARCHA VACÍO (Con ruedas, Regulador Salida y válvula de funcionamiento continuo). Especial pintores.												
A29B-25 CM3 CAR-V	4116024859	3	2,2	27	320	1350	230/1/50	10	75 - 95	810 x 390 x 710	43	745