

Compressor de Pistón



Correas 1 Etapa

Serie PRO

Potencia, fiabilidad y rendimiento

La gama PRO es una opción excelente para los usuarios que buscan más valor en un compresor con características especiales de confort, eficiencia y de rendimiento. En definitiva, un compresor que dure para siempre.



Fiabilidad

Cilindro de hierro fundido con refrigerador posterior

Flexibilidad

Salida doble

Versatilidad

Motores de extrema calidad con potencias para todas las necesidades

Maniobrabilidad

Asas más resistentes con empuñadura

Seguridad

Ruedas delanteras bloqueables

10 bar



PRO A39B 150 CM3

3 hp, 150 litros

Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)												
PRO A29B-27 CM2	4116024264	2	1,5	27	255	1075	230/1/50	10	73 - 93	810 x 390 x 710	43	625
PRO A29B-50 CM2	4116024266			50						870 x 370 x 780	49	645
PRO A29B-90 CM2	4116024521			90						1010 x 415 x 900	56	700
PRO A29B-150 CM2	4116024536			150						1375 x 420 x 950	87	800
PRO A39B-90 CM3	4116024523	3	2,2	90	393	1050	230/1/50	10	73 - 93	1180 x 460 x 930	72	825
PRO A39B-150 CM3	4116024280			150						1375 x 420 x 950	87	930
PRO A39B-200 CM3	4116024282			200						1500 x 470 x 1110	91	1.060
PRO A29B-27 CT2	4116024265	2	1,5	27	255	1075	400/3/50	10	73 - 93	810 x 390 x 710	43	650
PRO A29B-50 CT2	4116024267			50						870 x 370 x 780	49	670
PRO A29B-90 CT2	4116024522			90						1010 x 415 x 900	56	720
PRO A29B-150 CT2	4116024537			150						1375 x 420 x 950	87	815
PRO A39B-90 CT3	4116024524	3	2,2	90	393	1050	400/3/50	10	73 - 93	1180 x 460 x 930	72	835
PRO A39B-150 CT3	4116024281			150						1375 x 420 x 950	87	930
PRO A39B-200 CT3	4116024283			200						1500 x 470 x 1110	91	1.125
PRO A39B-200 CT4	4116024166	4	3	200	486	1300	400/3/50	10	76 - 96	1500 x 470 x 1110	91	1.230
SIN RUEDAS (No incluye Regulador Salida)												
PRO A39B-270 FM3	4116024542	3	2,2	270	393	1050	230/1/50	10	73 - 93	1530 x 595 x 1160	138	1.100
PRO A39B-270 FT3	4116024543						400/3/50					1.170
PRO A39B-270 FT4	4116024170	4	3	270	486	1300	400/3/50	10	76 - 96	1530 x 595 x 1160	138	1.270