

AGUAPLAST®**Masilla
Universal**


Masilla lista al uso

**Para reparar, unir y alisar...
sobre cualquier material****PRESENTACIÓN**

200 ml. Ref.: 70048-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Alisado, renovación y reparación sobre superficies porosas (yeso, placas de cartón yeso, cemento, hormigón, poliestireno, madera...) y sobre no porosas (cerámicas, vidrio, superficies pintadas...).
- Por su resistencia al agua y a la **humedad ambiente** su uso está especialmente recomendado en cuartos de baño, cabinas de ducha, cocinas,...
- Uso **exterior e interior**.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- **Extraordinaria adherencia** sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, azulejo y metal.
- **Resistente** al agua y a la **humedad ambiente**.
- Evita la aparición y el desarrollo de hongos y mohos.
- Proporciona un acabado muy fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura.
- Muy blanco.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soporte**

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir o humedecer soportes muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con **TODO TERRENO** u otra imprimación anticorrosiva.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicación

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una pequeña espátula. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas. Lijar y pintar una vez seco.
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.
Expulsar el aire del tubo y mantenerlo bien cerrado para su perfecta conservación.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.
No aplicar sobre soportes con humedad permanente.
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Agua
Densidad	1,6 ± 0,05 g/cc
Consistencia	Pasta
Color	Muy Blanco
Coloreable	Admite colorantes universales
Olor	Perfume de Lavanda
Granulometría	< 200 µ.: Fino
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5º y 30 ° C
Herramienta	Llana lisa o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	2 mm
Tiempo de trabajo	Sin límite
Tiempo de Secado	12 horas por mm de capa, variable según condiciones ambientales
Lijado / Pintado	Después de seco

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tubo plástico 200 ml.	12	100 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

