

Tabla de cargas

| Type | Profundidad de anclaje h_{nom} [mm] | Par de apriete si se usa llave dinamométrica [Nm] | HORMIGÓN TRACCIONADO | | | | HORMIGÓN COMPRIMIDO | | | |
|-----------|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | Carga a tracción | Carga a cortante | Mínimo Espacio entre ejes | Mínimo Espacio al borde | Carga a tracción | Carga a cortante | Mínimo Espacio entre ejes | Mínimo Espacio al borde |
| | | | $N_{zul}^{(3)}$ [kN] | $V_{zul}^{(3)}$ [kN] | $s_{min}^{(2)}$ [mm] | $c_{min}^{(2)}$ [mm] | $N_{zul}^{(3)}$ [kN] | $V_{zul}^{(3)}$ [kN] | $s_{min}^{(2)}$ [mm] | $c_{min}^{(2)}$ [mm] |
| FBS II 8 | 50 | ≤ 600 | 2,9 | 4,2 | 35 | 35 | 5,9 | 5,9 | 35 | 35 |
| | 65 | | 5,7 | 9,0 | 35 | 35 | 9,0 | 9,0 | 35 | 35 |
| FBS II 10 | 55 | ≤ 650 | 4,3 | 4,8 | 40 | 40 | 6,8 | 6,8 | 40 | 40 |
| | 65 | | 5,7 | 12,5 | 40 | 40 | 8,8 | 14,0 | 40 | 40 |
| | 85 | | 9,6 | 16,6 | 40 | 40 | 13,5 | 16,6 | 40 | 40 |
| FBS II 12 | 60 | | 5,5 | 11,0 | 50 | 50 | 7,7 | 15,2 | 50 | 50 |
| | 75 | | 8,0 | 15,2 | 50 | 50 | 11,2 | 15,2 | 50 | 50 |
| | 100 | | 12,5 | 20,3 | 50 | 50 | 17,5 | 20,3 | 50 | 50 |
| FBS II 14 | 65 | 6,1 | 12,1 | 60 | 60 | 8,5 | 17,0 | 60 | 60 | |
| | 85 | 9,4 | 18,8 | 60 | 60 | 13,2 | 22,1 | 60 | 60 | |
| | 115 | 15,4 | 29,4 | 60 | 60 | 21,6 | 29,4 | 60 | 60 | |

■ 1 KN = 98,7 KG (APROXIMADAMENTE 100 kg)