

EPC-22

MINI Quick Piher



COD				
52415	15 cm	5,5 cm	0,44	10
52430	30 cm	5,5 cm	0,52	
Fuerza Máxima Maximum pressure			750 N	

Características principales:

- Empuñaduras ergonómicas bimaterial antideslizante.
- Cabezal fijo reversible, con cambio rápido de modo presión a modo expansión.
- Liberador de freno protegido y mejorado para ser activado fácilmente sin esfuerzo
- Protectores antideslizantes.

Materiales y acabados:

- Cuerpo principal color naranja de plástico PA6 con fibra de vidrio.
- Pletina calibrada (19x6) de acero al carbono, templada y pavonada en color negro.
- Protectores negros de plástico PE
- Empuñadura de TPR
- 3 chapas de freno fabricadas en acero de 4mm templado y cincado
- 3 chapas de avance fabricadas en acero de 4mm templado y cincado

Empaquetado y etiquetado:

Etiquetado individual con Código EAN-13 y logo.
Paquetes de 5 unidades. Retractilados y flejados.

Normativa aplicable:

Artículo fabricado en Taiwan .

Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad realizando todas las pruebas necesarias para asegurar la máxima calidad del producto

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 e ISO:14001.