

# TDE 2000

05223256



- MMA
- TIG Lift
- TIG HF
- TIG PULSADO
- Alimentación monofásica
- Ligero y de dimensiones reducidas
- Inductancia regulable
- Modo 2T y 4T

Incluye:

- Antorcha TIG 26 - 4m
- KIT Pinza porta-electrodos
- KIT Cable de masa
- Juego de consumibles TIG

## VENTAJAS

Tecnología IGBT.  
Adecuado para soldadura MMA y TIG.  
TIG Pulsado: Alto rendimiento en superficies de poco espesor sin crear deformación.  
Display digital para un perfecto ajuste de los parámetros de soldeo.  
Equipo ligero para mejorar la portabilidad.  
Bajo consumo y alta eficiencia energética.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	TDE 2000		
	TIG		MMA
Funciones de soldadura			
Alimentación de entrada	1 Phase 230V±10%		
Frecuencia	50/60Hz		
Voltaje en vacío (V)	67V		
Rango de corriente de soldadura (A)	20-200A	-	20-180A
Ciclo de trabajo	60%	-	60%
Post-Gas	0-15S	-	N/A
Rampa de bajada	0-10S	-	N/A
Frecuencia de pulso	1.2 / 200 Hz	-	N/A
Clase de aislamiento	F		
Clase de protección	IP23		
Dimensiones	435mm x 165mm x 265mm		
Peso	8Kgs		

## INCLUYE



Antorcha  
TIG 26-4m



Porta-  
electrodos



Cable  
de masa



Juego de  
consumibles  
TIG