

Llave Impacto sin escobillas XR 18V POWERSTACK 1/2" par medio con Anillo de Retención DCF921E2T



Dontación:
2 baterías POWERSTACK
cargador multi-voltaje XR
gancho para cinturón
maletín TSTAK y cinturón

Características:

Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par para un atornillado de altas prestaciones
Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos apretados
Más compacta vs gama anterior, sólo 125 mm de longitud
Motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad
Control de selección de 4 modos (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación,
reduciendo el riesgo de daños en los materiales, accesorios y componentes
Eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos
4 Modos diferentes (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios)
Porta-puntas de 1/2"

Especificaciones:

Velocidad sin carga: 0-2500 rpm
Esfuerzo de torsión: 609Nm
Par: 406Nm
Máxima capacidad: M20
impactos: 0-3.600 ipm
Peso: 1,6kg