



PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 165°
 CAM: Regulación frontal en el brazo de la bisagra



CAM Regulación frontal




Para gruesos de puertas de 14 a 26mm.
 Distancia del taladro para la cazoleta D = 3 / 7mm.
 Material: Acero - Acabado: Níquel



| |
|-----------------------|
| 48 |
| Tornillo rosca madera |
| |

H = 14 + D - S

Codo 0



RECTO

F fuga mínima 0,5mm.
 Regulación 0,5 / 3,0

| | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----|----|----|
| S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


644.38

100



H = 4 + D - S

Codo 9



ACODADO

F fuga mínima 0,5mm.
 Regulación 0,5 / 3,0

| | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|---|----|
| S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


644.39

100



H = -4 + D + F

Codo 18



SUPERACODADO

Regulación 0,5 / 3,0

| | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|------|-----|
| F | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | -1,5 | -0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 2 | | -3,5 | -2,5 | -1,5 | -0,5 | 0,5 |

644.40

100

