

SIMHM12 P Adhesivo termofusible 180W.
Regulable en caudal



Calentamiento rápido, alta extrusión y temperatura uniforme. Empuñadura dinámica, accionamiento de gatillo con cuatro dedos para trabajos precisos. Boquilla especial.

CÓDIGO	Wattios	Peso	
1194.3	180W.	340g.	1

K-2200 Adhesivo termofusible 220W.
Regulable en caudal



Aplicador de cola industrial de cola termofusible. Con freno regulable. Temperatura de trabajo de 195°C. Diámetro de barra 11-12mm. Potencia 220W. y 600 gramos de peso. En caja de cartón. Incluye boquilla de recambio.

CÓDIGO	Wattios	Peso	
1194.2	180W.	600g.	1

K-3350 Adhesivo termofusible 300W.
Regulable en caudal y temperatura



Aplicador industrial de cola termofusible. Temperatura de trabajo ajustable 130°C.-220°C. ajustable mediante selector de temperatura. Diámetro de barra 11-12 mm. Potencia 300W. y 700 gramos de peso. Con maleta. Incluye recambio boquilla.

CÓDIGO	Wattios	Peso	
1194.4	180W.	340g.	1


SIMHM12 HD Adhesivo termofusible 400W.
Regulable en caudal y temperatura



Aplicador de cola industrial de cola termofusible. Temperatura de trabajo de 140°C.-220°C. Diámetro de barra 12mm. Potencia 400W. y 600 gramos de peso. En caja de cartón. Incluye recambio boquilla.

CÓDIGO	Wattios	Peso	
1194.1	400W.	600g.	1

SILITE Adhesivo termofusible



- Adhesivo termofusible en barras, translúcido, de gran adherencia. Para el pegado instantáneo de cartón, madera, piel, PVC plastificado...
- 1 kilo = 34 barras aproximadamente.

CÓDIGO	Color	
142.4	transparente	10kg.