





**AGILA+ TP** Rueda giratoria. Taladro pasante Ø11. Con freno o sin freno  
Con banda de goma maciza, antihuella, **alto rendimiento**



**banda rodadura  
de goma  
Alto Rendimiento**



### Aplicaciones

- Mobiliario de hostelería: carros de cocina, de limpieza, camareras, etc.
- Mobiliario geriátrico y hospitalario.
- Mobiliario supermercados: carros de compra, expositores, estanterías, etc.
- Otras aplicaciones de tipo industrial.



Hoja técnica  
Ø75



Hoja técnica  
Ø100



Hoja técnica  
Ø125

- Rueda giratoria con soporte de chapa de acero zincado.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de goma maciza en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y cojinetes de bolas de precisión.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas con taladro pasante Ø11. Se pueden montar con tornillos estándar de M10 tipo DIN 912 o DIN 7991, de cualquier longitud.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.



CÓDIGO		Ø	H	Carga máxima	Carga estática	Acabado				
Sin freno	Con freno					Soporte	Banda	Placa	Sin freno	Con freno
1360.3	1360.6	75	100	60kg.	120kg.	zincado	gris oscuro	gris	86	73
1360.4	1360.7	100	135	80kg.	160kg.	zincado	gris oscuro	gris	30	26
1360.5	1360.8	125	160	80kg.	160kg.	zincado	gris oscuro	gris	23	26